Direct	100D	120D	150D	170D	210D	250L	300D
Capacity	100L	120L	150L	170L	210L	250L	300L
Height	750	890	1075	1190	1445	1690	1950
Diameter	545	545	545	545	545	545	545
Weight Empty (kg)	22	26	33	36	41	46	55
Weight Full (kg)	120	146	183	209	251	296	355
Indirect Reheat (mins)	-	-	-	-	-	-	-
Immersion Reheat (mins)	79	103	137	161	205	221	308
Heat Exchanger (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Solar Volume (L)	-	-	-	-	-	-	-
Standing Loss (kWh/day)	1.12	1.33	1.64	1.75	1.83	2.08	2.32
Cold Inlet	195	195	195	195	195	195	195
Bottom Coil	-	-	-	-	-	-	-
Immersion 1	240	240	240	240	240	240	240
Immersion 2	-	515	625	725	815	950	1100
Sec. Return	-	-	-	-	1000	1250	1495
T&P Valve	570	705	900	1010	1255	1510	1765

Indirect	100l	120l	150l	170l	210l	250l	300l	400l	500l
Capacity	100L	120L	150L	170L	210L	250L	300L	400L	500L
Height	750	890	1075	1190	1445	1690	1950	1490	1820
Diameter	545	545	545	545	545	545	545	710	710
Weight Empty (kg)	24	30	38	41	45	51	60	76	92
Weight Full (kg)	120	146	183	209	251	296	355	442	548
Indirect Reheat (mins)	15	19	23	28	32	38	43	55	64
Immersion Reheat (mins)	62	86	120	137	181	220	277	207	409
Heat Exchanger (kW)	15	15	15	15	18	18	19	18	20
Solar Volume (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standing Loss (kWh/day)	1.12	1.33	1.64	1.75	1.83	2.08	2.32	2.39	2.83
Cold Inlet	195	195	195	195	195	195	195	240	240
Bottom Coil	305	305	345	345	370	370	370	370	370
Immersion 1	340	340	380	390	410	410	410	420	420
Stat Pocket	360	360	400	410	475	475	475	440	440
immersion 2	-	-	-	-	-	950	1100	900	980
Sec. Return	-	-	-	-	1155	1395	1600	1280	1550
T&P Valve	570	705	900	1010	1255	1510	1765	1250	1570

Solar Direct	-	-	-	170DS	210DS	250DS	300DS
Capacity	-	-	-	170L	210L	250L	300L
Height (mm)	-	-	-	1190	1445	1690	1950
Diameter (MM)	-	-	-	545	545	545	545
Weight Empty (kg)	-	-	-	41	45	51	60
Weight Full (kg)	-	-	-	209	251	296	355
Indirect Reheat (mins)	-	-	-	-	-	-	-
Immersion Reheat (mins)	-	-	-	121	134	171	211
Heat Exchanger (kW)	-	-	-	15	18	18	19
Solar Volume (L)	-	-	-	60	75	85	100
Standing Loss (kWh/day)	-	-	-	1.75	1.83	2.08	2.32
Cold inlet	-	-	-	195	195	195	195
Bottom Coil	-	-	-	300	370	370	370
Stat Pocket	-	-	-	350	475	475	475
Immersion 1	-	-	-	455	520	675	760
Immersion 2	-	-	-	710	810	950	1100
Sec. Return	-	-	-	-	1155	1395	1600
T&P Valve	-	-	-	1010	1255	1510	1765

Twin Coil	-	-	-	170T	210T	250T	300T
Capacity	-	-	-	170L	210L	250L	300L
Height (mm)	-	-	-	1190	1445	1690	1950
Diameter (MM)	-	-	-	545	545	545	545
Weight Empty (kg)	-	-	-	44	48	53	63
Weight Full (kg)	-	-	-	209	251	296	355
Indirect Reheat (mins)	-	-	-	18	23	26	29
Immersion Reheat (mins)	-	-	-	79	98	129	163
Heat Exchanger (kW)	-	-	-	18/15	18/18	19/18	20/19
Solar Volume (L)	-	-	-	60	75	85	100
Standing Loss (kWh/day)	-	-	-	1.75	1.83	2.08	2.32
Cold inlet	-	-	-	195	195	195	195
Bottom Coil	-	-	-	300	370	370	370
Stat Pocket	-	-	-	350	415	415	415
Immersion 1	-	-	-	720	830	920	1030
Immersion 2	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Return	-	-	-	-	1155	1395	1600
T&P Valve	-	-	-	1010	1255	1510	1765

uvgold
unvented stainless steel

Slimline Direct	-	-	150SD	170SD	210SD
Capacity	-	-	150L	170L	210L
Height (mm)	-	-	1450	1635	1920
Diameter (mm)	-	-	475	475	475
Weight Empty (kg)	-	-	33	37	41
Weight Full (kg)	-	-	183	209	251
Indirect Reheat (mins)	-	-	-	-	-
Immersion Reheat (mins)	-	-	145	168	207
Heat Exchanger (kW)	-	-	-	-	-
Solar Volume (L)	-	-	-	-	-
Heat Loss (kWh/day)	-	-	1.64	1.74	2.08
Cold Inlet	-	-	165	165	165
Immersion 1	-	-	210	210	210
Immersion 2	-	-	905	1075	1240
Sec. Return	-	-	-	-	1660
T&P Valve	-	-	1260	1520	1760

Slimline Indirect	-	-	150SI	170SI	210SI
Capacity	-	-	150L	170L	210L
Height (mm)	-	-	1450	1635	1920
Diameter (mm)	-	-	475	475	475
Weight Empty (kg)	-	-	38	41	45
Weight Full (kg)	-	-	183	209	251
Indirect Reheat (mins	-	-	23	27	32
Immersion Reheat (mins)	-	-	125	148	185
Heat Exchanger (kW)	-	-	16	16	18
Solar Vollume (L)	-	-	-	-	-
Heat Loss (kWh/day)	-	-	1.64	1.74	2.08
Cold Inlet	-	-	165	165	165
Bottom Coil	-	-	330	330	345
Immersion 1	-	-	420	420	450
Stat Pocket	-	-	440	440	515
Immersion 2	-	-	-	-	-
Sec. Return	-	-	-	-	1665
T&P Valve	-	-	1260	1520	1760

uvgold
unvented stainless steel

Horizontal Indirect	-	-	-	170HI	210HI	250HI	300HI
Capacity	-	-	-	170L	210L	250L	300L
Height (mm)	-	-	-	1240	1495	1740	2000
Diameter (mm)	-	-	-	545	545	545	545
Weight Empty (kg)	-	-	-	41	45	51	60
Weight Full (kg)	-	-	-	209	251	296	355
Hot Draw off	-	-	-	215	215	215	215
Immersion	-	-	-	31	340	380	445
Coil	-	-	-	405	520	530	730
T&P Valve	-	-	-	650	745	780	980
Coil	-	-	-	905	1020	1030	1230
Sec. Return	-	-	-	-	1145	1330	1505
Drain	-	-	-	-	-	-	-
Cold inlet	-	-	-	1090	1270	1515	1715

Pre-Plumb Indirect	-	-	-	170l	210l	250l	300l
Capacity	-	-	-	170L	210L	250L	300L
Height (mm)	-	-	-	1190	1445	1690	1950
Diameter (mm)	-	-	-	545	545	545	545
Weight Empty (kg)	-	-	-	46	50	56	65
Weight Full (kg)	-	-	-	214	256	301	360
Indirect Reheat (mins)	-	-	-	28	32	38	43
Immersion Reheat (mins)	-	-	-	137	181	220	277
Heat Exchanger (kW)	-	-	-	15	18	18	19
Solar Volume	-	-	-	-	-	-	-
Standing Loss (kWh/day)	-	-	-	1.75	1.83	2.08	2.32
Cold Inlet	-	-	-	195	195	195	195
Immersion 1	-	-	-	390	410	410	410
Immersion 2	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Return	-	-	-	-	1155	1395	1600
T&P Valve	-	-	-	1010	1255	1510	1765

uvgold
unvented stainless steel